

Videüberwachung C-MOR³T Datenblatt



- Funktionen:**
- Digitale Videoüberwachung, Komplettlösung für bis 3 Kameras
 - Plug&Play Installation
 - Daueraufzeichnungen mit einstellbarem Bildintervall und Dauer der einzelnen Aufzeichnungen (Stunden, Tage, Wochen, Monate)
 - Aufzeichnungen durch Bewegungserkennung
 - Aufzeichnungszeiten für Daueraufzeichnung und Bewegungserkennung über Zeittabelle konfigurierbar
 - E-Mail-Alarm bei Fehler
 - E-Mail-Alarm bei Bewegungserkennung individuell pro Kamera einstellbar
 - Aufzeichnungsversand per E-Mail
 - Aufzeichnungsdauer bis 60 Tage
 - Beliebige Aufzeichnungsdauer über externen Speicher (NAS, Windows PC, Server)
 - Zweistufige Benutzerverwaltung
 - IP-Konfiguration über WWW-Interface oder Front-Display
 - Bedienung von bis zu drei Webkameras (Axis, Mobotix, Sony, uvm.)
 - Unterstützung aller IP-Kameras mit JPEG-Standbild oder MJPEG-Livestream
 - Automatische FTP-Sicherung zur Archivierung/Datensicherung
 - Internetfernabfrage
 - Nutzung frei definierbarer, schwarzweißer Bildschirmmasken für Bewegungserkennung
 - Einbindung externer Schalter für Türalarm, Bewegungsalarm, Temperaturalarm uvm.
 - Unterstützung mobiler Geräte wie Handhelds, Smartphones und Handies mit Livebild in vordefinierbarer Bildgröße
 - Zweisprachige Oberfläche und Handbuch; deutsch und englisch
 - Nutzung von alternativen Übertragungswegen wie Datenfunk und Ethernet über 240 Volt Stromnetz

Spezifikationen:

- Standards: IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX), IEEE 802.3z 1000BaseTX), HTTP 1.1, FTP, MPEG1, MPEG4, JPEG, SMTP
- Ports: 1 mal Ethernet Gigabit, 1 mal Ethernet 10/100 Mbit, jeweils RJ45
1 RS232-Anschlüsse
VGA-Monitoranschluß
USB-Anschluß
- Tasten/Display: 4fach Drucktasterfeld an Frontseite mit zweizeiligem Display mit je 16 Zeichen, Ein-Aus-Druckschalter, Reset-Taster
- Zertifizierungen: CE, EN55022 Klasse A, EN55024, EN 60950
- Stromaufnahme: ca. 100 Watt
- Prozessor: Intel Celeron 330 CPU, 2,6GHz
- Hauptspeicher: 512MB
- Festplatte: 80 GB
- Gewicht: ca. 10 kg
- Netzteil: intern
- Maße (BxHxT): 310 mm x 92 mm x 400 mm
- Garantie: 2 Jahre