

## Videoüberwachung C-MOR6T Datenblatt

---



- Funktionen:**
- Digitale Videoüberwachung, Komplettlösung für bis zu 6 Kameras
  - Plug&Play-Installation
  - Daueraufzeichnungen mit einstellbarem Bildintervall und Dauer der einzelnen Aufzeichnungen (Stunden, Tage, Wochen, Monate)
  - Aufzeichnungen durch Bewegungserkennung
  - Aufzeichnungszeiten für Daueraufzeichnung und Bewegungserkennung über Zeittabelle konfigurierbar
  - e-Mail-Alarm bei Fehler
  - e-Mail-Alarm bei Bewegungserkennung individuell pro Kamera einstellbar
  - Aufzeichnungsversand per E-Mail
  - Aufzeichnungsdauer bis 365 Tage
  - Zweistufige Benutzerverwaltung
  - IP-Konfiguration über WWW-Interface oder Front-Display
  - Bedienung von bis zu drei Webkameras (Axis, Mobotix, Sony, uvm.)
  - Unterstützung aller IP-Kameras mit JPEG-Standbild oder MJPEG-Livestream
  - Automatische FTP-Sicherung zur Archivierung/Datensicherung
  - Internetfernabfrage
  - Nutzung frei definierbarer, schwarzweißer Bildschirmmasken für Bewegungserkennung
  - Einbindung externer Schalter für Türalarm, Bewegungsalarm, Temperaturalarm uvm.
  - Unterstützung mobiler Geräte wie Handhelds, Smartphones und Handies mit Livebild in vordefinierbarer Bildgröße
  - Zweitsprachige Oberfläche und Handbuch; deutsch und englisch
  - Nutzung von alternativen Übertragungswegen wie Datenfunk und Ethernet über 240 Volt Stromnetz

**Spezifikationen:**

- Standards:** IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX), IEEE 802.3z (1000BaseTX), HTTP 1.1, FTP, MPEG1, MPEG4, JPEG, SMTP
- Ports:** 1 mal Ethernet Gigabit, 1 mal Ethernet 10/100 Mbit, jeweils RJ45  
1 RS232-Anschlüsse  
VGA-Monitoranschluß  
USB-Anschluß
- Tasten/Display:** 4fach Drucktasterfeld an Frontseite mit zweizeiligem Display mit je 16 Zeichen, Ein-Aus-Druckschalter, Reset-Taster
- Zertifizierungen:** CE, EN55022 Klasse A, EN55024, EN 60950
- Prozessor:** Intel Pentium 4 531, 3,0 GHz
- Hauptspeicher:** 1024MB
- Festplatte:** Seagate 320 GB SATA Festplatte, 7200 U/min
- Gewicht:** ca. 10 Kg
- Netzeil:** intern
- Maße (BxHxT):** 310 mm x 92 mm x 400 mm
- Garantie:** 2 Jahre