

Corinex

AV CableLAN Adapter

Der einzige AV CableLAN Adapter

Konnektivität über Ihre Koaxialkabel

Ermöglicht Ihnen eine mächtige Breitbandverbindung und Kabelersatz

Keine nachträgliche Verkablung erforderlich

Die kräftigste und kosteneffektivste AV CableLAN Lösung



Einleitung

Der Corinex AV CableLAN Adapter ermöglicht Ihnen Ihr privates Netzwerk zu Hause mit den existierenden Koaxialkabeln einzurichten, weitere Netzwerkverkabelung ist nicht notwendig.

Schließen Sie einfach den AV CableLAN Adapter an eine Fernsehsteckdose an der Wand und Sie haben einen Breitbandinternetzugang in jeder anderen Koaxialkabelsteckdose im Gebäude. Die Installation vom Corinex AV CableLAN Adapter ist einfach, schließen Sie ihn einfach an, das Gerät braucht keine Konfiguration.

Über die RJ-45 Ethernet Ports können Sie den AV CableLAN Adapter zu jedem Gerät mit einer Ethernetschnittstelle, wie zum Beispiel Set-Top-Box, Kamera, Switch oder Hub anschließen. Die hohe Geschwindigkeit von 128 Mbps wird Ihnen das Vergnügen von video-on-demand (VOD) und multimedia-on-demand (MOD) Dienstleistungen bringen.

Mit dem Corinex AV CableLAN Adapter können die LAN Netzwerke schnell erweitert oder geändert werden, ohne neue Kabel legen zu müssen.

Merkmale


- Ein 128 Mbps AV CableLAN Port für das Rückgrat des Hausnetzwerks mit der Nutzung der existierenden Koaxialkabel
- Zwei 10/100 Mbps Fast Ethernet Ports für FFTH ADSL-/Kabelmodem und Ethernet Terminals (PC, Set-Top-Box, ...)
- Entfernung bis zu 1200 Meter auf dem Koaxialkabel
- Eingebauter Filter um die Störungen im Fernsehsignalempfang zu eliminieren
- Unterstützung von QoS Priority Queue und Mapping
- Plug & Play
- Kompaktes Design


Technische Spezifikationen

Netzwerkstandards	HomePNA V3.0 über Koaxialkabel IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3x
Anzeigen	„Power“ LED „Ethernet Link/Aktivität“ LED (2x) “AV CableLAN Link/Aktivität, SyncMode” LED
Energiebedarf	Externe Stromversorgung: 5V DC Stromverbrauch: < 5 Watt
Gewicht	105g
Abmessungen	114 mm (B) x 67 mm (T) x 25 mm (H)
Konnektoren	Ethernet: zwei Rj-45 Ports AV CableLAN: zwei F-Typ Konnektoren, einer für AV CableLAN, der andere für Fernseher
Übertragungsgeschwindigkeit und Entfernung	Bis zu 128 Mbps Bis zu 1200 Meter maximal
Quality of Service	Priorisierte Queues basierend auf IEEE802.1p und Typ des Service-Tags VLAN Pass Through Priorität Mapping basiert auf IEEE802.1p
Fast Ethernet Schnittstelle	10/100 Mbps MDI/MDIX Auto Crossover
EMI/EMC	Kompatibel mit FCC Kompatibel mit CE Kompatibel mit VCCI
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur 0°C ~ 40°C (32F ~ 104F) Lagertemperatur -10°C ~ 65°C (14F ~ 149F) Betriebsluftfeuchtigkeit 10% ~ 95%, nicht kondensierend

Die Produktmerkmale und das Design können sich nach der Version und Region unterscheiden.

 **HANTZ + PARTNER**
The Upgrade Company! www.hantz.com

Deutschland: 
Tel.: 0761 / 59 21 00
Fax: 0761 / 58 52 28

Schweiz: 
Tel.: 061 / 27 311 - 31
Fax: 061 / 27 311 - 39

Österreich: 
Tel.: 01 / 58 55 430
Fax: 01 / 58 55 460

Corinex ist ein eingetragenes Warenzeichen der Corinex Communications Corp.



Der Inhalt dieses Dokuments dient nur zu Informationszwecken, kann ohne Ankündigung geändert werden und stellt keine Verpflichtungen seitens Corinex Communications Corp. dar.

2007-10-17 ver.1.1